

TGIF Gateway #Setup

WIE MAN TGIF ALS 2. NETZWERK AUF HOTSPOT DMR HINZUFÜGT

Einrichten Ihres Hotspots

1. Suchen Sie die IP-Adresse Ihres Hotspots in Ihrem lokalen Netzwerk.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Hotspot an
3. Gehen Sie zum Konfigurationsmenü
4. Gehen Sie zur DMR-Konfiguration und setzen Sie DMR Master auf DMRGateway und auf „SPEICHERN“ zum Änderungen Anwenden
5. Ihr Brandmeister Server sollte gleich bleiben.
6. Klicken Sie auf den Schieberegler Brandmeister Network Enable, um BM zu aktivieren und auf „SPEICHERN“ zum Änderungen übernehmen.
7. Gehen Sie zum Anfang der Seite und klicken Sie auf EXPERT
8. Klicken Sie in der Zeile FULL EDIT auf den **DMR GW** Hyperlink
9. Kopieren Sie Folgendes **** siehe unten **** und fügen Sie es am Ende der Seite ein. Dieser Code übersetzt die eingehenden und ausgehenden Netzwerk-Gesprächsgruppennummern. Bei der letzten Zeile „Id =“, geben Sie hier **Ihre DMR-ID** ein. Klicken Sie anschließend auf „SPEICHERN“ zum Änderungen übernehmen.
10. Klicken Sie auf Konfiguration, um zur Konfigurationsseite zu gelangen.
11. Klicken Sie auf das Dashboard und beobachten Sie, ob der Hotspot über BM und TGIF informiert ist.

Der Hotspot sollte für beide Netzwerke eingerichtet sein.

12. Programmieren Sie Ihr Radio:

- Radio lesen
- Erstellen Sie neue Gesprächsgruppen für das TGIF-

Netzwerk, indem Sie eine „5“ vor das setzen

- Gesprächsgruppennummer. Zum Beispiel wird der private Anruf von TG 9990 auf BM sein 5009990 für TGIF. Erstellen Sie TGIF-Gesprächsgruppen für Disconnect – 5004000, Papagei – 5009990 und TGIF – 5031665
 - Erstellen Sie Kanäle für jede neue TGIF-Gesprächsgruppe.
 - Erstellen Sie eine TGIF HS-Zone und fügen Sie die neuen TGIF-Kanäle hinzu.
 - Erstellen Sie neue HotSpot-Kanäle mit TG Parrot, Disconnect und Ohio fürder BM Hotspot.
 - Erstellen Sie eine BM HS-Zone und fügen Sie die Kanäle hinzu.
 - Programm Radio und Test.
-

* * – TGIF Konfiguration –

[DMR Network 4]

Enabled=1

Name=TGIF_Network

PCRewrite1=1,5009990,1,9990,1

PCRewrite2=2,5009990,2,9990,1

TypeRewrite1=1,5009990,1,9990

TypeRewrite2=2,5009990,2,9990

TGRewrite1=1,5000001,1,1,999999

TGRewrite2=2,5000001,2,1,999999

SrcRewrite1=1,9990,1,5009990,1

SrcRewrite2=2,9990,2,5009990,1

SrcRewrite3=1,1,1,5000001,999999

SrcRewrite4=2,1,2,5000001,999999

Address=tgif.network

Password=passw0rd

Port=62031

Location=0

Debug=0

Id=23212345 < - [Your DMR ID GOES HERE]